



KARTA CENTRALI WENTYLACYJNEJ zgodna z Rozporządzeniem UE nr 1253 i 1254/2014

Nazwa		R-VENT ROTO 12VE EKO3L
Kod		RVROTO12VEEKO3L
Deklarowany typ		dwukierunkowy
Rodzaj zainstalowanego napędu		wielobiegowy
Rodzaj układu odzysku ciepła		przeponowy
Sprawność cieplna odzysku ciepła	%	75.3
Znamionowe natężenie przepływu	m ³ /s	0.36
Efektywny pobór mocy	kW	0.82
JMWint	W/(m ³ /s)	579
Prędkość czołowa przy przewidzianym w projekcie natężeniu przepływu	m/s	1.25
Znamionowe ciśnienie zewnętrzne	Pa	250
Spadek ciśnienia wewnętrznego części pełniących funkcje wentylacyjne	Pa	160 / 107
Sprawność statyczna wentylatorów wykorzystywanych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 327/2011		56.9
Deklarowany maksymalny stopień zewnętrznych przecieków powietrza	%	<1
Deklarowany maksymalny stopień wewnętrznych przecieków powietrza	%	<3
Klasa efektywności energetycznej filtrów		E
Opis mechanizmu wizualnego ostrzeżenia o konieczności wymiany filtra		Pomiar spadku ciśnienia na filtrze, informacja na sterowniku
Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowę (Lwa)	Db	57
Adres strony internetowej zawierającej instrukcje montażowe		www.ventermo.pl